多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

TNCコネクタ TNC-BJ-0.66AS



50Ω　バルクヘッドジャック　1×32AWG

(7/0.08) D=1.32

在庫品　RoHS2

概要

1×32AWG(7/0.08)D=1.32 細線同軸ケーブルに適合するTNC型バルクヘッドジャックです。
取付可能なパネルの厚さは1.0～4.0mm。本体は圧着タイプとなっており、加工がしやすいです。
中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。

質量：約14.23g　　TNCコネクタの詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V　1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け･圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT