

TNC形コネクター TNC-BJ-0.66AS

50Ω バルクヘッドジャック 1×32AWG(7/0.08)D=1.32

おすすめ RoHS2



概要

TNCコネクターは、BNCの結合方式をネジ結合方式にした、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクター、50Ωタイプの接栓になっております。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16・TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け・圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



ISO 9001
JIS Q 9001
ISO 14001
JIS Q 14001



ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得