

# 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## TNCコネクタ TNC-LP-5DFX

L曲がりプラグ 5D-WFLEX 50Ω 在庫品 RoHS RoHS2



## 概要

5D-WFLEX(フジクラ・ダイヤケーブル)に適合するTNC型L曲がり (L字,ライトアングル)プラグです。本体は締付タイプとなっており、 接続部の堅牢性が高くなっております。

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	1.5mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~3.5GHz)、1.4(3.5~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅・リン青銅/銀めっき/差込
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









