# TNCコネクタ TNC-PBR



50Ω　レセプタクル
RoHS2　受注生産品（小ロット対応）

## 概要

バルクヘッドタイプのTNC型プラグレセプタクルです。嵌合部はプラグの形状になっております。本体は黄銅にニッケルメッキ。取付可能なパネルの厚さは2.0～4.5mm。ターミナル形状はソルダータイプになります。　　TNCコネクタの詳細は[こちら]

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1500V　1分間 |
| 接触抵抗 | 内部導体間：10mΩ以下、外部導体間：2.5mΩ以下 |
| 使用周温度範囲 | -40～+85℃ |
| ターミナル形状 | ソルダー |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/