

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

TNCコネクタ RPTNCP-58A



50Ω リバース RG-58A/U 新製品 在庫品 RoHS2

概要

RG-58A/Uケーブルに適合するTNC型ストレートプラグです。リバースタイプとなっており、中心コンタクトはメス形状。通常のTNCコネクタとは嵌合できません。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。取付加工には圧着工具TA-34が必要です。

質量:約12.27g

仕様

嵌合部形状	リバースプラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	1GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	内部導体間:1.5mΩ以下、外部導体間:1.0mΩ以下
使用周温度範囲	-40∼+85℃
圧着工具	TA-34

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。













