

TRBコネクタ TRBP-1.5

不整合

ストレートプラグ

ECX-1.5C-2VSV, ECX-1.

5D-2VSV, ECX-2.5C-2VSV, ECX-2.5D-2VSV

新製品

在庫品

RoHS2



概要

トライアキシャル・ケーブルECX-1.5C-2VSV、ECX-1.5D-2VSV、ECX-2.5C-2VSV、ECX-2.5D-2VSVケーブルに適合するストレートプラグです。トライアキシャル・ケーブルは三重同軸とも呼ばれ、ノイズに強い製品です。BNCコネクタと嵌合部が似ておりますが、嵌合は出来ません。本体は締付タイプ、中心コンタクトは半田タイプです。

TRBコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	中心コンタクト・中間導体間: AC 1200V 1分間、中間導体・外部導体間: AC 500V 1分間
接触抵抗	中心コンタクト間: 2.0mΩ以下、中間導体間: 0.5mΩ以下、外部導体間: 0.4mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

