多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

TRBコネクタ TRB-PBR



不整合　レセプタクル

新製品　在庫品　RoHS2

概要

トライアキシャル・ケーブル用コネクタ、バルクヘッドタイプのプラグレセプタクルです。トライアキシャル・ケーブルは三重同軸とも呼ばれ、ノイズに強い製品です。BNCコネクタと嵌合部が似ておりますが、嵌合は出来ません。本体は黄銅にニッケルメッキ。取付可能な最大パネル厚は4.5mm。ターミナル形状はソルダータイプになります。

TRBコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	中心コンタクト・中間導体間：AC 1200V 1分間、中間導体・外部導体間：AC 500V 1分間
接触抵抗	中心コンタクト間：2.0mΩ以下、中間導体間：0.5mΩ以下、外部導体間：0.4mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
ターミナル形状	ソルダー

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/