TRBコネクタ TRB-BA-JJ



不整合　バルクヘッドアダプター
新製品　在庫品　RoHS2

概要

トライアキシャル・ケーブル用コネクタ、バルクヘッドタイプの中継用アダプタです。トライアキシャル・ケーブルは三重同軸とも呼ばれ、ノイズに強い製品です。BNCコネクタと嵌合部が似ておりますが、嵌合は出来ません。本体は黄銅にニッケルメッキ。取付可能な最大パネル厚は3.5mm。ジャックージャック型です。　TRBコネクタの詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	中心コンタクト・中間導体間：AC 1200V 1分間、中間導体・外部導体間：AC 500V 1分間
接触抵抗	中心コンタクト間：2.0mΩ以下、中間導体間：0.5mΩ以下、外部導体間：0.4mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/